Andrychów - Brukarstwo, Układanie Kostki Brukowej - Firma Usługowa.

http://sopicki.pl

Małopolskie, Andrychów, Wadowice - brukarstwo, układanie kostki brukowej - firma usługowa.

Spółkę stanowi wykwalifikowany personel z kilkunastoletnim doświadczeniem w specjalności brukarskiej. Władamy swoim sprzętem potrzebnym do oferowania prac, co w znacznym stopniu zmniejsza okres ich wykonania. Nasi pracownicy doradzą Państwu w wyborze właściwej kostki brukowej w zależności od przeznaczenia powierzchni i przewidywanych obciążeń, a także doradzą jak wpasować ją w aktualny obszar wkomponować. Przed przedsięwzięciem robót układania kostki granitowej opracowujemy kongruentny kosztorys oraz indywidualny projekt. Świadczymy usługi dla nabywców indywidualnych, organizacji i instytucji, mało oraz wielkopowierzchniowe. Prace sprawiamy z materiałów własnych lub dostarczonych przez klienta. Każde zlecenie rozpatrujemy indywidualnie. Istnieje otwarta opcja negocjacji cen. Na dokonane usługi brukarskie, w oparciu o sporządzoną umowę, wiąże co najmniej 24-miesięczny okres rękojmi. Wystawiamy faktury VAT. Kostka brukowa cieszy się potężnym zainteresowaniem, ze względu na jej solidność i estetykę. Jest bezpowrotnym składnikiem zagospodarowania przestrzeni. Wiele barw i konturów daje wręcz nieskończone możliwości wkomponowania jej w obszar. Jakość kostki brukowej, granitowej, określa się na kanwie atrybutów: rozmiary – pozwala się odchylenia do 3 mm od wymiarów górnych granic kostki a także do 5 mm od grubości kostki; wytrzymałość na ściskanie – klasa “35” to kostki o grubości 6 cm wytrzymujące obciążenie przez samochód osobowy (nacisk 35 MPa), a klasa “50” to kostki grubości 8 cm wytrzymujące nacisk samochodów ciężarowych (50 MPa); mrozoodporność – co najmniej 150 ciągów mrożenia lub rozmrażania lub 30 cykli zamrażania i rozmrażania w roztworze kwasu solnego; nasiąkliwość – nie powinna wychodzić poza ramy 5%; ścieralność – powinna równać się 4,5 mm dla klasy “35” i 3,5 mm dla klasy “50”. Przy sprawunku należy oszacować wygląd zewnętrzny kostki, a w szczególności: homogeniczność powierzchni licowej pełnej serii; czy nie ma rys i spękań powierzchni; czy nie ma skaz i zabrudzeń, których nie da się wymyć wodą (wykwity wapniowe są możliwe); czy krawędzie i naroża przy górnej pokrywie kostki nie są wyszczerbione. Wskazane jest również dowiedzieć się jak długa jest rękojmia na wiadomy wyrób tudzież jakie są jej warunki, a również czy kostki dopełniają wymagania PN lub dysponują właściwą deklarację zgodności z permisją techniczną.

Date utworzenia: 04-05-2016